

PROFESSIOONALIDELE SISETÖÖDE TOOTEKATALOOG



Sadolin
PROFESSIONAL

CHANGE
FOR THE BEST



JÄTKUSUUTLIKUD VÄRVID

PUHTAM ÕHK SISERUUMIS

PAREM ELU-JA TÖÖKESKKOND

**SADOLIN PROFESSIONAL
TOOTED AITAVAD
LUUA TERVIKLIKUMA
JA JÄTKUSUUTLIKUMA
SISEVIIMISTLUSE**

Iga toote juures on välja toodud selle keskkonnasertifikaadid ja -deklaratsioonid, et saaksite neid hõlpsalt kasutada.



CHANGE
FOR THE BEST



KVALITEETSED PROFI LAE- JA SEINAVÄRVID

PREMIUM-KLASSI LAE- JA SEINAVÄRVID LOODUD PROFESSIONAALIDELE

Värvid, mis kestavad ka kõige
nõudlikumates tingimustes



LAE- JA SEINAVÄRVID

Rezisto 1

Suurepärase pesukindlusega täismatt mustust
hülgav seinavärv

- ✦ Uuenduslik Stain Shield™ tehnoloogia aitab tõrjuda mustust.
- ✦ Täismatt, valgust mittepeegeldav viimistlus.
- ✦ Ei sisalda orgaanilisi lahusteid.
- ✦ Tootel on EPD keskkonnadeklaratsioon.

KASUTUSVALDKOND: Elu- ja avalike hoonete seinte värvimiseks ruumides, mis vajavad sagedast puhastamist, näiteks esikud, köögid, koridorid ja kooliruumid.



Rezisto 5

Suurepärase pesukindlusega mustust hülgav
matt seinavärv

- ✦ Uuenduslik Stain Shield™ tehnoloogia kaitseb plekkide eest
- ✦ Väga vastupidav akrüülvärv kuivadesse ja niiskettesse ruumidesse.
- ✦ Kaitseb tõhusalt rasvapekkide ja hallituse eest.
- ✦ Tootel on EPD keskkonnadeklaratsioon.

KASUTUSVALDKOND: Seinte värv kuivadesse ja niiskettesse ruumidesse, kus on vaja sagedast puhastamist, näiteks elutubadesse, koridoridesse, esikutesse, tehnoruumidesse, kontoritesse, avalikesse ruumidesse, trepikodadesse, köökidesse ja vannitubadesse.



Rezisto 7

Matt seinavärv suure kasutuskooormusega pindadele

- ✦ Uuenduslik Scuff Shield™ tehnoloogia aitab vältida kriimustuste ja mustuse tekkimist, mistõttu on värvitud pinda lihtne hooldada.
- ✦ Vastab märghõõrdekindluse klassile 1
- ✦ Tootel on EPD keskkonnadeklaratsioon.

KASUTUSVALDKOND: Seinte värv kuivadesse ruumidesse, kus on vaja sagedast puhastamist, näiteks elutubadesse, koridoridesse, esikutesse, tehnoruumidesse, kontoritesse, avalikesse ruumidesse, koolimajad, lasteaiad.



Rezisto 25

Poolmatt seinavärv, mis on vastupidav niiskusele, hallitusele ja desinfitseerimisvahenditele

- ✦ Uuenduslik Mould Shield™ tehnoloogia kaitseb hallituse tekke eest.
- ✦ Sobib kasutamiseks kuivades ja niisketes ruumides.
- ✦ Vastab märghõõrdekindluse klassile 1.
- ✦ Sobib pindadele, millele kehtivad 2. ja 3. hügieeniklassi nõuded
- ✦ Tootel on EPD keskkonnadeklaratsioon.

KASUTUSVALDKOND: Seinte ja lagede värv niisketesse ning sagedast puhastamist nõudvatesse ruumidesse, kus kehtivad kõrged hügieeninõuded, näiteks vannitubadesse, köökidesse, koridoridesse, haiglatesse, koolidesse ja ujulatesse.



Xtreme 1

Täismatt laevärv, mis katab suurepäraselt, tasandub hästi ega peegelda valgust

- ✦ Moodustab täismati, valgust hajutava pinnaviimistluse.
- ✦ Suurepärase tasanduvusega
- ✦ Tootel on EPD keskkonnadeklaratsioon ja Põhjamaade
- ✦ Luigemärgis, mis tõendavad vastavust rangetele keskkonnanõuetele.

KASUTUSVALDKOND: Mõeldud kuivade ruumide lagede värvimiseks elamutes, avalikes hoonetes, kontorites ja õppeasutustes.



ET LAGI NÄEKS IDEAALNE VÄLJA IGA NURGA ALT

Sadin Professional Xtreme 1 laevärv on spetsiaalselt välja töötatud lagede värvimiseks. Selle koostis tagab ühtlase katvuse, ei jäta värvimisjälgi ning moodustab täismati, valgust hajutava pinnaviimistluse, mis peidab väiksemad pinna ebatasasused. Tulemuseks on laitmatult ühtlane ja esteetiline lagi.





PROFESSIONAALI EDU ALGAB SIIT!

VÄRVID MIS TAGAVAD SUUREPÄRASE KATVUSE

Professionaalidele, kes ei tee järeleandmisi kvaliteedis ega tõhususes.



LAE -JA SEINAVÄRVID

Expert 1

Hea kattevõimega täismatt laevärv

- ✦ Täismatt värv hajutab valgust, aidates varjata pinna ebatasasusi ja paranduskohti
- ✦ Värvitud pind on kergesti puhastatav ja vastab märghõrdekindluseklassile 2.
- ✦ Tootel on EPD keskkonnadeklaratsioon ja Põhjamaade Luigemärgis

KASUTUSVALDKOND: Kuivade ruumide lagede värvimiseks, kus on vaja sagedast puhastamist, näiteks koridorides, esikutes, avalikes ruumides, kontorites ja hotellides.



Expert 4

Suurepärase kattevõime ja pesukindlusega täismatt seinavärv

- ✦ Värvitud pind on väga hästi pestav ja vastab märghõrdekindluseklassile 1 (ISO 11998).
- ✦ Hea kattevõime aitab saavutada kiiremini soovitud tulemuse
- ✦ Tootel on EPD keskkonnadeklaratsioon ja Põhjamaade Luigemärgis.

KASUTUSVALDKOND: Kuivade ruumide seinte ja lagede värvimiseks elutubades, magamistubades, kontorites, kauplustes, õppeasutustes ning teistes avalikes ruumides.



Expert 7

Väga hea katvuse ja pesukindlusega matt seinavärv

- ✦ Värvitud pind on väga hästi pestav ja vastab märghõõrdekindluseklassile 1 (ISO 11998).
- ✦ Värv kuivab aeglasemalt, mis annab rohkem aega värvimisjälgede tasandamiseks.
- ✦ Tootel on EPD keskkonnadeklaratsioon ja Põhjamaade Luigemärgis.
- ✦ Tootel on BREEAM- ja LEED-sertifikaadid, mis aitavad täita jätkusuutliku ehituse sertifitseerimissüsteemide nõudeid.

KASUTUSVALDKOND: Seinte ja lagede värv kuivadesse ruumidesse, näiteks eluja lastetubadesse, esikutesse, köökidesse, koridoridesse, kontoritesse, haiglapalatisse, kauplustesse, suure kasutuskõormusega avalikesse ruumidesse ning koolidesse, lasteaedadesse ja teistesse õppeasutustesse.



BREEAM®

PERFECT
COVERAGE



PROF 5

Matt sisetööde saina- ja laevärv

- ✦ Sobib seinte ja lagede värvimiseks, kui värvitud pinnalt nõutakse head puhastuskindlust – märghõõrdekindluse klass 2.
- ✦ Lihtne peale kanda ja hea kattevõimega.
- ✦ Tootel on Põhjamaade Luigemärgis, mis kinnitab vastavust rangetele keskkonnanõuetele.

KASUTUSVALDKOND: Seinte ja lagede värv kuivadesse ruumidesse, kus värvitud pinnad peavad taluma tavapärase mehaanilist koormust ja olema puhastatavad, näiteks elu- ja magamistubadesse, kontoritesse ning tootmisruumidesse.



PROF 10

Siidmatt seinavärv sisetöödeks

- ✦ Sobib seinte ja lagede värvimiseks, kui värvitud pinnalt nõutakse head puhastuskindlust – märghõõrdekindluse klass 2.
- ✦ Lihtne peale kanda ja hea kattevõimega.
- ✦ Tootel on Põhjamaade Luigemärgis, mis kinnitab vastavust rangetele keskkonnanõuetele.

KASUTUSVALDKOND: Seinte värv kuivadesse ruumidesse, näiteks elutubadesse, trepikodadesse, abiruumidesse, kontoritesse ja vähesese kasutuskõormusega avalikesse ruumidesse.



SOBIB PEALEKANDMI-SEKS NII KÄSITSI KUI KA PIHUSTIGA

Sadolin Professional EXPERT sarja värvid sobivad nii tavapäraseks käsitsi pealekandmiseks kui ka professionaalseks pihustamiseks. Nende spetsiaalselt välja töötatud koostis tagab mõlema pealekandmisviisi puhul ühtlase pinnaviimistluse ning võimaldab töötada kiiremini ka suurtel objektidel.

Lisateavet ja soovitusi värvide pihustamise kohta leiate veebilehelt:

www.sadolinprofessional.ee

Professional P6

Matt niiskuskindel seinavärv

- ✦ Väga hea pesukindlusega
- ✦ Hea tasandumisvõimega.
- ✦ Sobib kuivadesse ja niisketesse ruumidesse.

KASUTUSVALDKOND: Seinte värv kuivadesse ja niisketesse ruumidesse, näiteks elu- ja lastetubadesse, köökidesse, koridoridesse, trepikodadesse, kontoritesse, haiglapalattidesse, kauplustesse, tootmis- ja avalikesse ruumidesse ning õppe- ja majutusasutustesse.



Professional P10

Matt niiskuskindel seinavärv

- ✦ Väga hea pesukindlusega.
- ✦ Tasandub hästi.
- ✦ Sobib kuivadesse ja niisketesse ruumidesse.

KASUTUSVALDKOND: Seinte värv kuivadesse ja niisketesse ruumidesse, näiteks elu- ja lastetubadesse, köökidesse, koridoridesse, trepikodadesse, kontoritesse, haiglapalattidesse, kauplustesse, tootmis- ja avalikesse ruumidesse ning õppe- ja majutusasutustesse.



Drywall Grund

Täismatt kruntvärv seintele ja lagedele

- ✦ Hea tasandumis- ja täitevõimega kruntvärv.
- ✦ Vastab märghõrdekindluse klassile 2.
- ✦ Tootel on Põhjamaade Luigemärgis, mis kinnitab vastavust rangetele keskkonnanõuetele.
- ✦ Tootel on EPD keskkonnadeklaratsioon.

KASUTUSVALDKOND: Seinte ja lagede kruntvärv kuivadesse ruumidesse, näiteks elamutesse, kontoritesse ja teistesse avalikesse ruumidesse.



Grund+

Suurepärase nakkuvusega kruntvärv seintele ja lagedele

- ✦ Suure täitevõime ja väga hea nakkuvusega kruntvärv.
- ✦ Vastab märghõrdekindluse klassile 2.
- ✦ Tootel on Põhjamaade Luigemärgis, mis kinnitab vastavustrangetele keskkonnanõuetele.
- ✦ Tootel on EPD keskkonnadeklaratsioon.

KASUTUSVALDKOND: Kuivade ruumide seinte ja lagede kruntimiseks elamutes, kontorites ja teistes avalikes ruumides.



Professional Täckplast

Poorsete pindade kruntvärv

- ✦ Täismatt, hea kattevõimega latekskruntvärv.
- ✦ Tasandub hästi ja moodustab ühtlase värvikihi.
- ✦ Peaaegu lõhnatu.



KASUTUSVALDKOND: Sobib poorsete pindade kruntimiseks (pahteldatud pinnad ja eelnevalt töötlemata kipsplaadid). Sobib ka kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlusvärviks, kui pinnalt ei nõuta suurt pesukindlust.




Professional Traditional Häftgrund

Lahustipõhine kruntvärv

- ✦ Väga hea nakkuvusega, sobib ka probleemsetele pindadele.
- ✦ Sobib erinevat tüüpi aluspindade kruntimiseks.
- ✦ Ühtlustab aluspinna imavust.



KASUTUSVALDKOND: Mööbli, siseuste, liistude, aknalaudade ningkuivade ruumide seinte ja lagede kruntimiseks. Sobib uutele ja varem värvitud krohv-, betoon- ja puitpindadele, puitlaastplaatidele, keraamilistele plaatidele, klaasile, PVC-pindadele ning tööstuslikult.



Maxi Pro Special

Vuugi- ja viimistluspahtel

- ✦ Kasutusvalmis kerge pahtel.
- ✦ Hea täitevõimega, ühe pahtlikihi soovitatav paksus kuni 5 mm.
- ✦ Lihtne töödelda ja lihvida.



KASUTUSVALDKOND: Kuivade ruumide seinte ja lagede pahteldamiseks elamutes, avalikes hoonetes ja kontorites. Sobib kipsplaatidele, krohv-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning klaaskiudtapeedile. Mõeldud üksikute ebatasasuste ja pragude parandamiseks, plaadivuukide täitmiseks, vuugilindi kinnitamiseks ning suurte pindade lauspahteldamiseks.



Maxi Pro Light

Kergpahtel viimistlemiseks

- ✦ Kasutusvalmis peeneteraline sisepahtel.
- ✦ Lihtne peale kanda ja töödelda.
- ✦ Kuivamisel kahaneb vähe



KASUTUSVALDKOND: Kuivade ruumide seinte ja lagede pahteldamiseks elamutes, avalikes hoonetes ja kontorites. Sobib kipsplaatidele, krohv-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning klaaskiudtapeedile. Mõeldud ebatasasuste ja pragude parandamiseks, plaadivuukide täitmiseks, vuugilindi paigaldamiseks ning suurte pindade lauspahteldamiseks.



Maxi Pro Spray

Pritspahtel sisetöödeks

- ✦ Kasutusvalmis peeneteraline kerge pahtel (1,0 kg/l)
- ✦ Lihtne peale kanda, tasandada ja lihvida
- ✦ Elastne, kuivamisel kahaneb vähe

KASUTUSVALDKOND: Kuivade ruumide seinte ja lagede pahteldamiseks elamutes, avalikes hoonetes ja kontorites. Sobib kipsplaatidele, krohv-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindade osaliseks ning lauspahteldamiseks.

ULTRA-
LIGHT-
WEIGHT



Professional Mediumspackel/LS104

Kerge sisepahtel

- ✦ Kasutusvalmis kerge pahtel (u 1,3 kg/l)
- ✦ Hea täitevõimega, võimaldab pahteldada kuni 5 mm paksuse kihina.
- ✦ Lihtne töödelda ja lihvida.

KASUTUSVALDKOND: Kuivade ruumide seinte ja lagede pahteldamiseks elamutes, avalikes hoonetes ja kontorites. Sobib kipsplaatidele, krohv-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning klaaskiudtapeedile. Mõeldud ebatasasuste ja pragude parandamiseks, plaatide vuukide täitmiseks, vuugilindi paigaldamiseks ning suurte pindade lauspahteldamiseks.

LIGHT-
WEIGHT



TÖÖJUHISED

Niiskete ruumide viimistlus

Aluspinna ettevalmistus

- Aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev ja võimalikult sile. Sellel ei tohi olla aineid ega mustust, mis võivad takistada pinnatöötlust või seinakatte nakkumist. Niisketes ruumides tohib kasutada ainult sellistesse tingimustesse sobivaid ehitusmaterjale (nt niiskuskindlaid ehitusplaate).
- Eemaldage pinnalt hallitus desinfitseeriva puhastusvahendiga ning peske seejärel pind puhta veega. Lubjasetted eemaldage lubjakivi lahustava puhastusvahendiga ja loputage pind seejärel puhta veega.
- Torude ja muude läbiviikude avad peavad olema tihedalt suletud. Läbiviigu ja ava vahele jääv tühimik tuleb nõuetekohaselt täita ja tihendada. Niiskusprobleemide (nt hallituse tekke) vältimiseks peab niisketes ruumides olema tagatud tõhus ventilatsioon.

Pinna töötlemine

- Esmalt lauspahteldage kogu seinte ja lagede pind niiskuskindla MAXI AQUA pahtliga. Laske pahtlil kuivada, lihvide pind ühtlaseks ning eemaldage lihvimistolm.
- Seejärel töödelge poorset pinda PERFORM+ BATHROOM PRIMER ja vee 1 : 1 seguga.
- Armeeringiskanga kasutamisel kandke esmalt pinnale PERFORM+ BATHROOM PRIMER. Asetage armeeringiskangas märkele pinnale ning suruge see sobiva tööriista abil kruntvärvi sisse. Seejärel kandke pinnale kohe uus kiht PERFORM+ BATHROOM PRIMER kruntvärvi. Enne järgmise tööetapiga jätkamist laske pinnal täielikult kuivada. Armeeringiskanga paigaldamisel „märg märkele” meetodil moodustub ühtlane ja niiskuskindel pind, millel puuduvad poorid ning nähtavad ühenduskohad.

- Värvige pind kahe kihi niiskuskindla REZISTO 25 värviga. Pindu, millele võib sattuda vett, mida puhastatakse niiskelt, millele võib tekkida kondensaat või mis puutuvad kokku suure õhuniiskusega, võib värvida ka REZISTO 5, PROFESSIONAL P6 ja PROFESSIONAL P10 värvidega.

Pinna hooldus

- Enne veega puhastamist peab värvitud pind kuivama tavatingimustes (+23 °C, suhteline õhuniiskus 50%) vähemalt 7 päeva. Tavatingimustes saavutab värv lõpliku kõvaduse 3–4 nädalaga, mistõttu tuleks selle aja jooksul vältida pinna tugevat puhastamist.
- Niiskete ruumide seintelt tuleb regulaarselt eemaldada hallitus ning kogunenud kattakivisetted. Eriti oluline on puhastada dušikabiini, vanni ja valamü ümbruses olevaid pindu, mis puutuvad sagedamini kokku niiskusega.



Maxi Aqua

Niiskuskindel pahtel

- ✦ Kasutusvalmis kerge pahtel.
- ✦ Hea täitevõimega, lihtne töödelda ja lihvida.
- ✦ Sobib kohtpahteldamiseks, vuugilindi paigaldamiseks ning seinte ja lagede lauspahteldamiseks



Perform+ Bathroom Primer

Niiskuskindel kruntvärv

- ✦ Kruntvärvi ja liimi ühendav toode.
- ✦ Mõeldud poorsete aluspindade kruntimiseks ning klaaskiust armeerimiskanga liimimiseks.
- ✦ Sisaldab hallituse teket tõkestavaid lisandeid.



Rezisto 25

Niiskuskindel seinavärv

- ✦ Uuenduslik Mould Shield™ hallitusevastane tehnoloogia
- ✦ Sisaldab biotsiide, mis kaitsevad värvitud pinda mikroorganismide eest.
- ✦ Sobib pindadele, millele kehtivad 2. ja 3. hügieeniklassi nõuded.
- ✦ Tootel on EPD keskkonnadeklaratsioon.



Original Spärrvitt Isolering

Vesialuseline isoleeriv vahekrunt

- ✦ Takistab niiskusest ning suitsu- ja nikotiiniplekkidest põhjustatud läbikumamist värvitud pinnal.
- ✦ Väga hea kattevõime.



KASUTUSVALDKOND: Niiskuse, suitsu ja nikotiini kahjustatud seinte ja lagede töötlemiseks siseruumides. Lagede töötlemisel võib kruntvärvi jätta ka lõppviimistluskihiks. Seinad tuleb viimistleda sobiva vesialuselise seinavärviga.

Professional 3

Täismatt lae- ja seinavärv

- ✦ Kasutusvalmis must toon.
- ✦ Hea kattevõime.
- ✦ Lihtne peale kanda ja tasandub hästi.



KASUTUSVALDKOND: Lae- ja seinavärv kuivadesse ruumidesse, näiteks eluja magamistubadesse, esikutesse, kontoritesse, kauplustesse ning avalikesse ruumidesse, kus ei nõuta suurt pesukindlust.

Professional 7

Matt seinavärv

- ✦ Kasutusvalmis must toon.
- ✦ Hea kattevõime.
- ✦ Lihtne peale kanda ja tasandub hästi.



KASUTUSVALDKOND: Seinavärv kuivadesse ruumidesse, näiteks elu- ja söögitubadesse, kodukontoritesse, abiruumidesse, kontoritesse ning keskmise kasutuskooormusega avalikesse ruumidesse.



Preemium-klassi lahendused

PREMIUM KLASSI VASTUPIDAV VIIMISTLUSLAHENDUS



PREMIUM
Esmaklassiline tulemus väiksema aja- ja materjalikuluga.



Suure täitevõimega VUUGIPAATEL



Suure täitevõimega väga hea MÄRGHÕÖRDE-KINDLUSEGA KRUNTVÄRV



Hästi tasanduv ja valgust mittepeegeldav LAEVÄRV



Mustust hülgev ja pesukindel seinavärv uuendusliku Stain Shield™ plekkidevastase tehnoloogiaga. Sobib kuivadesse ja niisketesse ruumidesse.



Seinavärv uuendusliku Scuff Shield™ tehnoloogiaga, mis kaitseb pinda kriimustuste ja mustuse eest.



Hea täitevõimega KERGAATEL

Seina- ja laevärvide kasutusvaldkonnad

	Eluruumid							
	LAED		SEINAD					
	Kuivad ruumid	Niisked ruumid	Magamistuba	Elutuba	Lastetuba	Koridor	Köök	Vannituba
Xtreme 1	•							
Rezisto 1	•		•	•	•	•	•	
Rezisto 5		•	•	•	•	•	•	•
Rezisto 7			•	•	•	•	•	
Rezisto 25		•				•	•	•
Expert 1	•							
Expert 4	•		•	•	•	•		
Expert 7			•	•	•	•	•	
Prof 5	•		•	•				
Prof 10			•	•	•			
Tackplast	•							
Professional P6		•	•	•	•	•	•	•
Professional P10			•	•	•	•	•	•

	Avalikud ruumid								
	LAED		SEINAD						
	Kuivad ruumid	Niisked ruumid	Ladu, töökoda	Kontor	Kauplus	Majutusasutus	Kool, lasteaiad	Trepikoda	Trepikoda
	•		•						
	•		•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•	•
	•								
	•		•	•	•	•			
			•	•	•	•	•	•	•
	•		•						
		•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•	•

• Peamine kasutusvaldkond • Sobiv lahendus

Kruntvärvide kasutamine erinevatel aluspindadel

	Laed - kuivad ruumid	Laed - niisked ruumid	Seinad - kuivad ruumid	Seinad - niisked ruumid	Seinad - määrduvad pinnad (nikotiin, tahm)	Poorsed pinnad (kips, krohv, pahtel)	Poorsed pinnad (varem värvitud, äikivad)	Puitpinnad (mööbel, uksed, liistud)	Metall, klaas, PVC, keraamika	Mööbel ja sisustusdetailid	AValikud ruumid (kontorid, kauplused, kordiorid)	Erikaitse niiskuse ja hallituse vastu
Drywall Grund	•		•			•					•	
Grund +	•		•			•	•				•	
Tackplast	•		•			•					•	
Traditional Haftgrund							•	•	•	•	•	
Sparrvitt Isolerande	•				•						•	
Perform+ Bathroom Primer		•		•		•					•	•

• Peamine kasutusotstarve

ERITOOTED

Original Golvfärg

Põrandavärv

- ✦ Kiiresti kuivav veepõhine põrandavärv
- ✦ Sobib keskmise koormusega põrandate viimistlemiseks
- ✦ Toonitav laias värvigammas



KASUTUSVALDKOND: Mõõduka kasutuskõõmusega puit- ja betoonpõrandate värvimiseks siseruumides, näiteks eluruumides. Tänu heale niiskuskindlusele sobib kasutamiseks ka niisketes ruumides ning välitingimustes. Ei sobi garaažipõrandatele ega pindadele, millelt nõutakse väga suurt kulumiskindlust või mis on pidevalt vee all.



Lithurin Hard, Lithurin Seal

Betoonpõrandate pinnatöötlusvahendid

- ✦ Lithurin Hard tugevdab betoonpinda, seob tolmu, muudab pinnavett hülgavaks ning hõlbustab selle hooldamist.
- ✦ Lithurin Seal suurendab betoonpinna kulumiskindlust kuni 20 korda.



KASUTUSVALDKOND: Uute ja varem kasutatud betoon- ning tsemntpõrandate töötlemiseks siseruumides, näiteks tootmisruumides, parklates, katusealustes parkimismajades, garaažides, lao- ja terminaliruumides, keldrites ning jalgrattahooldlates.





Vävlm tapeediliim

- ✦ Kasutusvalmis, väga hea nakkuvusega tapeediliim
- ✦ Pikk avatud aeg lihtsustab tapeetimist



Sisetööde armeerimiskangas TASSOGLAS ARMERINGSDUK

- ✦ Moodustab sileda ja visuaalselt ühtlase viimistluspinna ning aitabvältida pragude teket.
- ✦ Vastab tuleohutusklassile B-s1, d0



Chalix Decor Finitura

Dekoratiivne lubikrohv sisetöödeks

- ✦ Võimaldab luua erinevaid pinnaviimistlusi: läikiv dekoratiivkrohv („Stucco Lucido“) ja lubipatina („Calce Patinata“)
- ✦ Hea täitevõimega ja lihtne peale kanda

Täähjuhised

- Tasandage aluspind „ECORAS“ viimistluskrohviga
- **Lubipatina (Calce Patinata):** Kandke lubikrohv pinnale kolmes kihis pehme pintsliga, kasutades ristuvaid või ringikujulisi pintslitõmbeid. Esimese kihi jaoks lahjendage krohv 50% veega, teise kihi jaoks 70% veega ja kolmanda kihi jaoks 100% veega.
- **Läikiv dekoratiivkrohv (Stucco Lucido):** Kandke lahjendamata pastataoline krohv pinnale Veneetsia pahtlilabidaga. Laske pinnal kuivada 15–20 minutit, seejärel poleerige pahtlilabida servaga. Kandke samal viisil teine ning vajadusel ka kolmas kiht. Lõppviimistluse õrnaks poleerimiseks võib kasutada ka poleerimiskilet.



KUIVADE RUUMIDE SEINAD JA LAED

KIPSPLAADID – ESMAKORDNE VÄRVIMINE

Aluspinna esmane ettevalmistus	Enne tööde alustamist veenduge, et kipsplaadid on korralikult kinnitatud ja asuvad samal tasapinnal. Aluspind peab olema sile, kuiv, puhas ning tolmuvaba	
Pahteldamine	Esmane pahteldamine (vuukide täitmine, vuugilindi paigaldamine ja kruvipeade pahteldamine).	MAXI PRO SPECIAL või MEDIUMSPACKEL/LS104
	Järgnev täielik pahteldamine (vuukide laiem pahteldamine, pooride täitmine ja kogu pinna lauspahteldamine).	MAXI PRO SPRAY või MAXI PRO LIGHT
	Lihvimisvajaduse vähendamiseks tasandage värskest pealekantud pahtel võimalikult siledaks. Laske pahtlil kuivada, seejärel lihvide pind peeneteralise lihvpaberiga ühtlaseks ning eemaldage lihvimistolm.	
Kruntimine	Varem töötlemata või pahteldatud pinna kruntimine:	GRUND+, DRYWALL GRUND, TACKPLAST või GRUND*
Pinna- viimistlus	Kruntige pind ühe kihiga. Kruntvärv parandab viimistlusvärvi nakkumist aluspinnaga, ühtlustab aluspinna imavust ning vähendab viimistlusvärvi kulu.	
	Elu- ja avalike ruumide laed	XTREME 1, EXPERT 1
	Väiksema kasutuskooresusega ruumide seinad (nt elutoad ja kontorid).	REZISTO 1, EXPERT 4, EXPERT 7, PROF 5, PROF 10, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
	Keskmise ja suure kasutuskooresusega ruumide seinad (nt lastetoad, köögid ja õppeasutused).	REZISTO 1, REZISTO 5, REZISTO 7, EXPERT 7, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
	Suure kasutuskooresusega ruumide seinad (nt toiduainetööstuses ja haiglates).	REZISTO 5, REZISTO 7, REZISTO 25, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
Pinna puhastamine	Kandke pinnale 1–2 kihti värvi. Vajadusel võib esimese kihi värvi lahjendada veega kuni 10%, lõppkiht kandke peale lahjendamata värviga. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täielikult kuivanud. Värvimise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema +10...+25 °C (soovitav +18 ±2 °C) ning suhteline õhuniiskus 40–80% (soovitav 65%)	
	Määrduvad pinda puhastage puhta leige vee ja/või neutraalse puhastusvahendiga, kasutades pehmet mikrokiudlappi või muud sobivat puhastuslappi. Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, näiteks karedaid käsnu või kõvasid harju.	

KUIVADE RUUMIDE SEINAD JA LAED

KROHVITUD PIND – ESMAKORDNE VÄRVIMINE

Aluspinna esmane ettevalmistus	Enne tööde alustamist veenduge, et aluspind on täielikult kuivanud, tugev ning puhas tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Eemaldage nõrgalt nakkunud pinnakihid kuni tugeva aluspinnani ning vajadusel parandage kahjustatud kohad.	
Pahteldamine	Pinna pragude ja lõhede pahteldamine:	MAXI PRO SPECIAL või MEDIUMSPACKEL/LS104
	Pinna täielik pahteldamine:	MAXI PRO SPRAY või MAXI PRO LIGHT
	Lihvimisvajaduse vähendamiseks tasandage värskelt pealekantud pahtel võimalikult siledaks. Laske pahtlil kuivada, seejärel lihvide pind peeneteralise lihvpaberiga ühtlaseks ning eemaldage lihvimistolm	
Kruvimine	Varem töötlemata või pahteldatud pinna kruvimine:	GRUND+, DRYWALL GRUND, TACKPLAST või GRUND
	Kruvige pind ühe kihiga. Kruvivärv parandab viimistlusvärvi nakkumist aluspinnaga, ühtlustab aluspinna imavust ja vähendab viimistlusvärvi kulu.	
Pinna-viimistlus	Avalike- ja eluruumide laed:	XTREME 1, EXPERT 1
	Väiksema kasutuskooormusega ruumide seinad (nt elutoad ja kontorid):	REZISTO 1, EXPERT 4, EXPERT 7, PROF 5, PROF 10, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
	Keskmise ja suure kasutuskooormusega ruumide seinad (nt lastetoad, köögid ja õppeasutused):	REZISTO 1, REZISTO 5, REZISTO 7, EXPERT 7, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
	Väga suure kasutuskooormusega ruumide seinad (nt toiduainetööstuses ja haiglates):	REZISTO 5, REZISTO 7, REZISTO 25, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
	Kandke pinnale 1–2 kihti värvi. Vajadusel võib esimese kihi värvi lahjendada veega kuni 10%, lõppkiht kandke peale lahjendamata värviga. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täielikult kuivanud. Värvimise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema +10...+25 °C (soovitav +18 ±2 °C) ning suhteline õhuniiskus 40–80% (soovitav 65%).	
Pinna puhastamine	Määrduvad pinda puhastage puhta leige vee ja/või neutraalse puhastusvahendiga, kasutades pehmet mikrokiudlappi või muud sobivat puhastuslappi. Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, näiteks karedaid käsnu või kõvasid harju.	

KUIVADE RUUMIDE SEINAL JA LAED

KIPSPLAADID – ESMAKORDNE VÄRVIMINE

Aluspinna ettevalmistu	Enne tööde alustamist veenduge, et aluspind on täielikult kuivanud ja kivistunud. Aluspind peab olema sile, puhas ning vaba tolmust, rasvast, kriidistunud ja lahtistest pinnakihtidest. Eemaldage pinnalt tsemendipiim ja nõrgad pinnakihid kuni tugeva aluspinnani. Pinnal olevad metallosad töödelge korrosioonitõrjevahendiga.	
Pahteldamine	Pragude ja lõhede pahteldamine	MAXI PRO SPECIAL või MEDIUMSPACKEL/LS104
	Pinna tegelik pahteldamine:	MAXI PRO SPRAY või MAXI PRO LIGHT
	Lihvimisvajaduse vähendamiseks tasandage värskelt pealekantud pahtel võimalikult siledaks. Laske pahtlil kuivada, seejärel lihvide pind peeneteralise lihvpaberiga ühtlaseks ning eemaldage lihvimistolm. Laepaneelide vuugid täitke akrüülmassiga	
Kruvimine	Varem töötlemata või pahteldatud pinna kruvimine:	GRUND+, DRYWALL GRUND, TACKPLAST või GRUND
	Kruvige pind ühe kihiga. Kruvivärv parandab viimistlusvärvi nakkumist aluspinnaga, ühtlustab aluspinna imavust ja vähendab viimistlusvärvi kulu.	
Pinna-viimistlus	Elu-ja avalike ruumide laed:	XTREME 1, EXPERT 1
	Väiksema kasutuskooormusega ruumide seinad (nt elutoad ja kontorid):	REZISTO 1, EXPERT 4, EXPERT 7, PROF 5, PROF 10, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
	Keskmise ja suure kasutuskooormusega ruumide seinad (nt lastetoad, köögid ja õppeasutused):	REZISTO 1, REZISTO 5, REZISTO 7, EXPERT 7, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
	Väga suure kasutuskooormusega ruumide seinad (nt toiduainetööstuse ettevõtted ja haiglad)	REZISTO 5, REZISTO 7, REZISTO 25, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
	Kandke pinnale 1–2 kihti värvi. Vajadusel võib esimese kihi värvi lahjendada veega kuni 10%, lõppkiht kandke peale lahjendamata värviga. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täielikult kuivanud. Värvimise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema +10...+25 °C (soovitav +18 ±2 °C) ning suhteline õhuniiskus 40–80% (soovitav 65%).	
Pinna puhastamine	Määrduvad pinda puhastage puhta leige vee ja/või neutraalse puhastusvahendiga, kasutades pehmet mikrokiudlappi või muud sobivat puhastuslappi. Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, näiteks karedaid käsnu või kõvasid harju.	

VAREM ALKÜÜD-VÕI ÕLIVÄRVIGA VÄRVITUD PINNA TÖÖTLEMINE

Aluspinna ettevalmistus	Aluspind peab olema sile, kuiv, puhas, rasvavaba ja tolmuvaba. Kui pind on vaid kergelt määrdunud, puhastage see pehme lapi ja leige veega. Tugevalt määrdunud pind peske puhastusvahendiga ning loputage hoolikalt puhta veega. Eemaldage lahtine vana värvikiht ning puhastage nõrgad pinnakihid kuni tugeva aluspinnani. Pahtli parema nakkumise tagamiseks karestatage varem läikiva värviga värvitud pind kergelt lihvpaberiga.	
Pahteldamine	Pinna pragude ja ebatasasuste pahteldamine:	MAXI PRO SPRAY või MAXI PRO LIGHT
	Lihvimisvajaduse vähendamiseks tasandage värskelt pealekantud pahtel võimalikult siledaks. Laske pahtlil kuivada, seejärel lihvide pind peeneteralise lihvpaberiga ühtlaseks ning eemaldage lihvimistolm.	
Kruntimine	Pinna kruntimine:	SUPER GRUND või MASTER BASE (PROFESSIONAL TRADITIONAL HÄFTGRUND)
	Kruuntige pind ühe kihiga. Kruuntvärv parandab viimistlusvärvi nakkumist aluspinnaga, ühtlustab aluspinna imavust ja vähendab viimistlusvärvi kulu.	
Pinna- viimistlus	Elu- ja avalike ruumide laed:	XTREME 1, EXPERT 1
	Väiksema kasutuskoo­musega ruumide seinad (nt elutoad ja kontorid):	REZISTO 1, REZISTO 5, REZISTO 7, EXPERT 4, EXPERT 7, PROF 5, PROF 10, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
	Keskmise ja suure kasutuskoo­musega ruumide seinad (nt lastetoad, köögid ja õppeasutused):	REZISTO 1, REZISTO 5, REZISTO 7, EXPERT 7, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
	Väga suure kasutuskoo­musega ruumide seinad (nt toiduainetööstuses ja haiglates):	REZISTO 5, REZISTO 7, REZISTO 25, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10
	Kandke pinnale 1–2 kihti värvi. Vajadusel võib esimese kihi värvi lahjendada veega kuni 10%, lõppkiht kandke peale lahjendamata värviga. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täielikult kuivanud. Värvimise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema +10...+25 °C (soovitav +18 ±2 °C) ning suhteline õhuniiskus 40–80% (soovitav 65%).	
Pinna puhastamine	Määrdunud pinda puhastage puhta leige vee ja/või neutraalse puhastusvahendiga, kasutades pehmet mikrokiudlappi või muud sobivat puhastuslappi. Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, näiteks karedaid käsnu või kõvasid harju.	

KUIVADE RUUMIDE LAED

PROBLEEMSETE PINDADE TÖÖTLEMINE

Aluspinna ettevalmistus	Aluspind peab olema sile, kuiv, puhas, rasvavaba ja tolmuva. Kui pind on vaid kergelt määrdunud, puhastage see pehme lapiga ja leige veega. Tugevalt määrdunud pind peske puhastusvahendiga ning loputage hoolikalt puhta veega. Eemaldage lahtine vana värvikiht ning puhastage nõrgad pinnakihi kuni tugeva aluspinnani.	
Pahteldamine	Aluspinna ettevalmistus:	MAXI PRO SPRAY või MAXI PRO LIGHT
	Lihvimisvajaduse vähendamiseks tasandage värskelt pealekantud pahtel võimalikult siledaks. Laske pahtlil kuivada, seejärel lihvide pind peeneteralise lihvpaberiga ühtlaseks ning eemaldage lihvimistolm.	
Kruntimine	Pinnal oleva vana lubivärvikihi kinnitamine:	SILIKAT BASE ja vee segu vahekorras 1 : 1 või MASTER BASE (PROFESSIONAL TRADITIONAL HÄFTGRUND), lahjendatuna 40–50% lakibensiiniga.
	Halvas seisukorras vana liimvärvikiht niisutage veega ja eemaldage see täielikult aluspinnalt. Tugevalt aluspinnale nakkunud liimvärvikiht kruntige järgmise tootega:	MASTER BASE (PROFESSIONAL TRADITIONAL HÄFTGRUND), lahjendatuna 20–30% lakibensiiniga.
	Puitkiud- ja puitlaastplaadid	SUPER GRUND
	Tehases värvitud või lakitud pind	SUPER GRUND arba MASTER BASE (PROFESSIONAL TRADITIONAL HÄFTGRUND)
	Erineva imavusega pind (nt osaliselt pahteldatud pind:	GRUND+, GRUND arba SUPER GRUND
	Suitsu- või veekahjustustega pind:	ORIGINAL SPÄRRVITT ISOLERANDE
	Kruntime pind ühe kihiga. Spetsiaalne kruntvärv parandab viimistlusvärvi nakkumist aluspinnaga, ühtlustab aluspinna imavust, vähendab viimistlusvärvi kulu ning suurendab värvitud pinna vastupidavust mehaanilisele koormusele	
Pinnaviimistlus	Viimistlusvärv tuleb valida vastavalt aluspinna tüübile, ruumi kasutuskõrrele ja pinna puhastamise sagedusele.	
	Kandke pinnale 1–2 kihti värvi. Vajadusel võib esimese kihi värvi lahjendada veega kuni 10%, lõppkiht kandke peale lahjendamata värviga. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täielikult kuivanud. Värvimise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema +10...+25 °C (soovitav +18 ±2 °C) ning suhteline õhuniiskus 40–80% (soovitav 65%).	
Pinna puhastamine	Määrdunud pinda puhastage puhta leige vee ja/või neutraalse puhastusvahendiga, kasutades pehmet mikrokiudlappi või muud sobivat puhastuslappi. Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, näiteks karedaid käsnu või kõvasid harju.	

VÄRVIDE JA TOONIDE NÕUANDED SINU TASKUS

Kogu vajalik teave vaid ühe puudutusega

- Leia sobiv värvitoon hõlpsamalt.
- Otsi kiiresti tooteinfot.
- Halda projekte tõhusamalt.
- Esitle oma parimaid töid.

laadi tasuta alla


**UUENDATUD
VERSION**

VÄRVITON MÕNE SEKUNDIGA

„Sadolin Professional Colour Sensor“ tuvastab kliendi soovitud objekti värvitooni ja kuvab selle uuendatud „Sadolin Professional Expert EE“ rakenduse abil ruumi seintele.



TERVIKLIK VÄRVIMISLAHENDUS

Akzo Nobel Baltics AS
Tobiase 8, 10147 Tallinn, Eesti
Tel +372 630 5299
www.sadolinprofessional.ee

SADOLIN PROFESSIONAL PANUSTAB KESTLIKKU TULEVIKKU

Loome muutusi koos. Sadolin Professional aitab sul valida kõige sobivamad ja kvaliteetsemad värvid, et töö oleks kiirem, ohutum ja mugavam ning tulemus vastupidav ja kauakestev.

Koos Sadolin Professionaliga saame teha teadlikke valikuid, mis loovad parema tuleviku inimestele, sinu ettevõttele ja meie planeedile.

Loome parema tuleviku juba täna



Sadolin
PROFESSIONAL

CHANGE
FOR THE BEST