



TOOTEKATALOOG SISETÖÖD



Kvaliteetlahendus

SISESEINTE JA LAGEDE VIIMISTLEMISEKS



★★★★★
Esmaklassiline
tulemus väiksema aja-
ja materjalikuluga



Heade
täiteomadustega
VUUGIPAHTEL



Väga hea
täitevõime ning
suure märg-
hõrdekindlusega
KRUNTVÄRV



Väga hästi tasanduv ning
valgust mittepeegeldava
pinnaga LAEVÄRV



Erinevates läikeastmetes
esmaklassilise kattevõime
ning suure märghõrde-
kindlusega SEINAVÄRVID



Erinevates läikeastmetes
väga kõrge märghõrde-
kindlusega ning hästi
tasanduvad SEINAVÄRVID



Kergesti lihvitav
VIIMISTLUSPAHTEL

LAE- JA SEINAVÄRVID

Expert 1

Täismatt laevärv

- Moodustab sügavmati, valgust praktiliselt mittepeegeldava pinna
- Hilisemad kohtparandused on visuaalselt vähem märgatavad
- Väga hästi tasanduv



Kasutuskoht: laed kuivades siseruumides, nt elu- ja magamistoas, kontor, kaupluses, ühiskondlikes ruumides, õppe- ja majutusasutuses.



Expert 4

Täismatt pesukindel seinavärv

- Esmaklassilise kattevõimega
- Suure pesukindlusega
- Minimaalse orgaaniliste lahustite sisaldusega



Kasutuskoht: seinad kuivades siseruumides, nt elu- ja magamistoas, trepihallis, kontor, samuti keskmise kulumiskoormusega ühiskondlikes ruumides, nt restoranis, konverentsikeskuses.



Expert 7



Matt pesukindel seinavärv

- Esmaklassilise kattevõimega
- Suure pesukindlusega
- Minimaalse orgaaniliste lahustite sisaldusega

Kasutuskoht: seinad kuivades siseruumides, nt elu- ja lastetoas, esikus, köögis, koridoris, kontoris, samuti suure kulumiskoormusega ühiskondlikes ruumides, nt kaupluses, koolis, lasteaias.



Expert 12



Siidmatt pesukindel seinavärv

- Esmaklassilise kattevõimega
- Suure pesukindlusega
- Minimaalse orgaaniliste lahustite sisaldusega

Kasutuskoht: seinad kuivades siseruumides, nt lastetoas, esikus, köögis, koridoris, elu- ja büroohoone trepikojas, kontoris, samuti suure kulumiskoormusega ühiskondlikes ruumides, nt kaupluses, haigla palatis, õppe- ja majutusasutuses, toiduainetetööstuses.



Professional P6

Matt niiskuskindel seinavärv

- Väga kõrge pesukindlusega
- Hästi tasanduv
- Sobib kuivadesse ja niisketes ruumidesse

Kasutuskoht: seinad kuivades ja niisketes ruumides, nt elu- ja lastetoas, köögis, koridoris, trepikojas, kontoris, samuti suurt kulumiskindlust nõudvates ruumides, nt haigla palatis, kaupluses, tööstus- ja ühiskondlikus ruumis, õppe- ja majutusasutuses.



Professional P10

Poolmatt niiskuskindel seinavärv

- Väga kõrge pesukindlusega
- Hästi tasanduv
- Sobib kuivadesse ja niisketes ruumidesse

Kasutuskoht: seinad kuivades ja niisketes ruumides, nt elu- ja lastetoas, köögis, koridoris, trepikojas, kontoris, samuti suurt kulumiskindlust nõudvates ruumides, nt haigla palatis, kaupluses, tööstus- ja ühiskondlikus ruumis, õppe- ja majutusasutuses.



Prof 7



Matt seinavörv

- Hästi kattev
- Kergesti pinnale kantav ja tasandatav
- Minimaalse orgaaniliste lahustite sisaldusega



Kasutuskoht: seinad ja laed kuivades siseruumides, nt elu- ja magamistoas, kontoris, samuti madala kulumiskoormusega kohtades, nt laos, tööstushoones.



Prof 12



Matt seinavörv

- Hästi kattev
- Kergesti pinnale kantav ja tasandatav
- Minimaalse orgaaniliste lahustite sisaldusega



Kasutuskoht: seinad kuivades siseruumides, nt elu- ja söögitoas, kodukontoris, majapidamisruumis, büroos, samuti keskmise kulumiskoormusega ühiskondlikes ruumides.



Seinavörvide vörðlus

Eluruumid									Ühiskondlikud ruumid									
	LAED		SEINAD						LAED		SEINAD							
	Kuiv ruum	Niiske ruum	Magamistuba	Elutuba	Lastetuba	Koridor	Köök	Vannituba	Kuiv ruum	Niiske ruum	Ladu, töökoda	Kontor	Kauplus	Majutusasutus	Kool, lasteaed	Trepikoda	Haigla	Toiduainetetööstus
Expert 1	●								●									
Expert 2	●								●		●							
Expert 4	○		●	●	○	○			○		○	●	○	○				
Expert 7			○	●	●	●	●				○	●	●	●	●	○		
Expert 12			○	○	●	●	●				○	○	●	●	●	●	○	○
Professional P6		●	○	●	●	●	●	●		●	○	●	●	●	●	●	●	●
Professional P10		●	○	○	●	●	●	●		●	○	●	●	●	●	●	●	●
Prof 7	○		●	●					○		●	○						
Prof 12			○	●	○	○					●	●	○					
Vatrum		●				○	○	●		●					○	●	●	●
Täckplast	●								●		●							

Grund+



Toonitav kruntvärv seintele

- Esmaklassilise täitevõimega
- Suure märghõrdekindlusega
- Aitab ühtlustada kipsplaadi vuugi- ja lauspahtelduse erinevat imavust

Kasutuskoht: seinad ja laed kuivades siseruumides, nt elu- ja lastetoas, esikus, köögis, kontor, samuti keskmise ja suure kulumiskoormusega ühiskondlikes ruumides.



Expert 2



Täismatt sisetööde lateksvärv

- Hästi kattev
- Kergesti pinnale kantav ja tasandatav
- Kiiresti kuivav

Kasutuskoht: sobib kasutada alusvärvina kuivades ruumides poorsetel pindadel, nt pahteldatud lae- ja seinapinnal või eelnevalt viimistlemata kipsplaadil; pinnavärvina madalat pesukindlust nõudvatel kuivade siseruumide lae- ja seinapindadel.



Professional Täckplast

Poorsete pindade kruntvärv

- Täismatt, hea katvusega lateksvärv
- Tasandub hästi, moodustab ühtlase värvkatte
- Praktiliselt lõhnatu

Kasutuskoht: mõeldud kasutamiseks kruntvärvina poorsetel pindadel (pahteldatud pind, viimistlemata kipsplaat); pinnavärvina sobib kasutada madalat pesukindlust nõudvatel lae- ja seinapindadel kuivades ruumides.



Professional Traditional Häftgrund

Lahustipõhine kruntvärv

- Nakkub tugevasti „probleemsete“ pindadega
- Sobib erinevate aluspindade töötlemiseks
- Ühtlustab pinna imavust

Kasutuskoht: mööbel, siseuksed, piirdeliistud, aknalauad, köögikapid, samuti seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon- ja puitpinna, puitlaastplaadi, keraamilise plaadi, laminaadi, PVC, tööstuslikult värvitud ja lakitud pinna ning vana liim- ja lubivärviga kaetud pinna kruntimiseks.



Original Spärrvitt Isolering



Isoleeriv veepõhine vahekrunt

- Takistab aluspinnal olevate niiskusest, suitsust ja nikotiinist tingitud värvikahjustuste imbumist viimistletud pinnale
- Väga hea katvusega

Kasutuskoht: niiskuse, suitsu ja nikotiini poolt kahjustatud seina- ja laepinnad sisetööl. Lagede viimistlemisel võib kruntvärv jääda ka lõppviimistluskihiks, seinte puhul teostada pinna lõppviimistlus valitud veepõhise seinavärviga.



Original Panellack



Matt sisetöödelakk

- Pesukindel, kergesti puhastatav
- Sisaldab UV-filtrit vähendamaks puidu tumenemist päikesekiirguse toimel
- Toonitav

Kasutuskoht: uued ning eelnevalt lakitud puitpinnad sisetööl, nt laed, seinad, karniisid, ukseid, liistud, talad. Sobib kasutada ka kaitselakina betoon-, tsement-krohv- ja tellispinnal.



Professional 3

Täismatt lae- ja seinavärv

- Kasutusvalmis must värvitoon
- Hästi kattev
- Kergesti pinnale kantav ja tasandatav

Kasutuskoht: laed kuivades siseruumides, nt elu- ja magamistoas, esikus, kontor, kaupluses, ühiskondlikes ruumides; seinad väiksemat pesukindlust nõudvates ruumides, nt magamistoas.



Professional 7

Matt seinavärv

- Kasutusvalmis must värvitoon
- Hästi kattev
- Kergesti pinnale kantav ja tasandatav

Kasutuskoht: seinad kuivades siseruumides, nt elu- ja söögitoas, kodukontoris, majapidamisruumis, büroos, samuti keskmise kulumiskoormusega ühiskondlikes ruumides.



Original Golvfärg



Põrandavärv

- Kiiresti kuivav veepõhine põrandavärv
- Kergesti pinnale kantav ning hästi kattev
- Toonitav laias värvigammas

Kasutamine: keskmise koormusega puit- ja betoonpõrandad sisetööl, nt eluruumid. Tänu heale niiskuskindlusele sobib värvi kasutada ka niisketes ruumides ning välistööl. Ei sobi garaažipõrandate, suurt kulumiskindlust nõudvate või veega pidevas kontaktis olevate põrandapindade värvimiseks.



Lithurin Hard, Lithurin Seal



Betoonpõrandate viimistlusvahend

- **Hard** – mõeldud betoonpinna tugevdamiseks ning tolmu sidumiseks; muudab betoonpinna vetthülgavaks ning hooldusvabaks
- **Seal** – suurendab betoonpinna hõõrdekulumiskindlust kuni 20 korda

Kasutamine: uued ning vanemad betoon ja tsementpõrandad sisetööl, nt tööstushoones, parkimismajas, katuse all olevas parklas, garaažis, laoterminalis, keldris, jalgrattahoidlas.



Tapeediliim - Vävlim

- Hästi nakkuv kasutusvalmis liim
- Toote pikk liimimisaeg (15-30 minutit) lihtsustab tapeedi paigaldamist
- Mõeldud klaaskiudtapeedi, akrüül-, fliis- ja vinüültapeedi ning värvitava pabertapeedi liimimiseks kuivades ruumides



Sisetööde armeerimiskangas - Armeringsdyk

- Loob alusele visuaalselt ilusa sileda pinna ning aitab vältida pragude tekkimist pinnal
- Vastab tulekindlusklassile B-s1,d0

Chalix Decor Finitura



Dekoratiivne sisetööde lubivärv

- Pinnaefektid läikiv marmor (Stucco Lucido) ning lubjapaatina (Calce Patinata)
- Heade täite- ja viimistlemisomadustega

Töö käik:

- Aluspind tasandada **ECORAS** viimistluskrohviga.
- **Lubjapaatina** – lubivärv kanda pehme pintsliga risti-rästi või ringjaid värvimisliigutusi tehes 3 kihis pinnale, lisades esimesele kihile 50%, teisele 70% ja kolmandale 100% vett.
- **Läikiv marmor** - veneetsia kelluga kanda pinnale esimene kiht vedeldamata pastalaadset lubivärvi. Lasta kuivada 15–20 minutit, seejärel poleerida pind kellu küljega. Sarnaselt kanda pinnale teine ning vajadusel ka kolmas kiht lubivärvi. Peenpoleerimiseks võib kasutada ka poleerimiskilet.

TÖÖJUHIS

Niiske ruumi viimistlemine

Pinna ettevalmistus

- Aluspind peab olema kuiv, puhas, võimalikult ühes- tasane ning korralikult seotud. Eemaldada pinnalt kõik, mis võiks takistada pinna viimistlemist või sein- akattematerjali paigaldamist.
- Niisketes ruumides kasutada üksnes selleks ette- nähtud ehitusmaterjale (nt niiskuskindlad sein- plaadid).
- Pinnal leiduvad hallitusplekid eemaldada puhas- tusvahendiga seejärel loputada pind puhta vee- ga. Võimalik lubjasete eemaldada lupja lahustava puhastusvahendiga, seejärel loputada pind hoolikalt veega.
- Torude vms tarbeks sein tehtava ava puhul jälgida, et detail paikneks tihedalt avavuses; detaili ja ava vahele jääv tühimik täita nõuetekohaselt.
- Vältimaks niiskusest põhjustatud probleeme, nt hallituse teket, peavad niisked ruumid olema nõuetekohaselt ventileeritud.

Pinna viimistlemine

- Esmalt lauspahteldada kogu sein- ja laepind niiskus- kindla pahtliga **MAXI AQUA**. Lasta pinnal kuivada, seejärel lihvida siledaks ning eemaldada lihvimistolm.
- Järgnevalt töödelda poorne pind toote **PERFORM+ BATHROOM PRIMER** ja vee seguga vahekorras 1:1.
- Armeerimiskanga kasutamisel katta pind lahjen- damata tootega **PERFORM+ BATHROOM PRIMER**, asetada määrtule vörvipinnale armeerimiskangas ning suruda sobiva töövahendiga kangas määrtule värvikihi sisse. Seejärel kruntida pind koheselt lahjen- damata tootega **PERFORM+ BATHROOM PRIMER**.

Enne lõplikku viimistlemist lasta pinnal nõuetekohaselt kuivada. Armeerimiskanga „määrtule“ meetodil pinnale kandmine tagab ühtlase, niiskust tõrjuva ning ilma ühenduskohtade ja poorideta aluspinna.

- Pinnavärvimine teha 2 kihis niiskuskindla värviga **VATRUM**.
- Pindadel, mis puutuvad kokku veepiiskade, määrtule- tuse, kondensvee või kõrge õhuniiskusega, võib pin- navärvina kasutada ka tooteid **PROFESSIONAL P6** ja **P10**.

Pinna hooldamine

- Värvitud pinnal lasta enne veega puhastama asumist kuivada vähemalt 7 päeva normaaltingimustel (+23°C, 50%RH). Lõpliku pinnatugevuse saavutab seinavärv tav- atingimustel 3-4 nädala jooksul, mistõttu enne nimetatud aja möödumist tuleks vältida pinna tugevat hõõrumist.
- Niiske ruumi seinu tuleb regulaarselt puhastada sinna moodustuvast hallitusest ning sadestuvatest lubjasetetest. Eriti oluline on puhastada suuremat niiskustormust talu- ma pidavaid pindasid nt dušikabiini, vanni ja kraanikausi ümbrust.



Maxi Aqua

Niiskuskindel pahtel

- Kasutusvalmis kergpahtel
- Heade täite- ja töötlemisomadustega, kergesti lihvitav
- Sobib üksikute kohtparanduste tegemiseks, vuugiteibi pai- galdamiseks ning seinte ja lagede lauspahteldamiseks



Perform+ Bathroom Primer

Niiskuskindel kruntvärv

- Kombinatsioon kruntvärvist ja liimist
- Mõeldud poorse pinna sidumiseks (immutamiseks) ning klaaskiudkanga liimimiseks
- Sisaldab hallituse teket takistavaid lisandeid



Vatrum

Niiskuskindel seinavärv

- Eriti pesukindel sisetöödevärv
- Sisaldab toimeaineid, mis takistavad mikroorganismide levikut värvitud pinnal
- Kergesti pinnale kantav ning hästi kattev



Maxi Pro Special



Vuugi- ja viimistluspahtel

- Kasutusvalmis kergpahtel (1,3 kg/l)
- Heade täiteomadustega, lubatud ühe kihi paksus kuni 5 mm
- Kergesti töödeldav ning lihvitav

Kasutamine: seinad ja laed kuivades siseruumides elu-, kontori- ja ühiskondlikes hoonetes. Sobib kipsplaadi, krohv-, betoon-, kergbetoon- ja tellispinna ning klaaskiudtapeedi pahteldamiseks. Toode on mõeldud üksikute ebatasasuste ja aukude täitmiseks, kipsplaadi vuugi täitmiseks ja vuugilindi paigaldamiseks ning suuremate pindade lauspahteldamiseks.

LIGHT-WEIGHT



Maxi Pro Light



Viimistluspahtel

- Kasutusvalmis peeneteraline sisetöödepahtel
- Ülikerge (~ 1,0 kg/l)
- Kergesti pinnale kantav ja töödeldav

Kasutamine: seinad ja laed kuivades siseruumides elu-, kontori- ja ühiskondlikes hoonetes. Sobib kipsplaadi, krohv-, betoon-, kergbetoon- ja tellispinna ning klaaskiudtapeedi pahteldamiseks. Toode on mõeldud üksikute ebatasasuste ja aukude täitmiseks ning suuremate pindade lauspahteldamiseks, samuti kipsplaadi vuukide täitmiseks ja vuugilindi paigaldamiseks.

ULTRA-LIGHT-WEIGHT



Maxi Pro Spray

Pritspahtel

- Ülikerge (1,0 kg/l) kasutusvalmis peenterapahtel
- Kergesti pinnale kantav, silutav ja lihvitav
- Elastne ning vähese mahukahanemisega

Kasutamine: seinad ja laed kuivades siseruumides elu-, kontori- ja ühiskondlikes hoonetes. Sobib kipsplaadi, krohv-, betoon-, kergbetoon- ja tellispinna koht- ning lauspahteldamiseks.

ULTRA-LIGHT-WEIGHT



Professional Mediumspackel/LS104

Sisetööde kergpahtel

- Kasutusvalmis kergpahtel (1,15 kg/l)
- Heade täiteomadustega, lubatud ühe kihi paksus kuni 5 mm
- Kergesti töödeldav ning lihvitav

Kasutamine: seinad ja laed kuivades siseruumides elu-, kontori- ja ühiskondlikes hoonetes. Sobib kipsplaadi, krohv-, betoon-, kergbetoon- ja tellispinna ning klaaskiudtapeedi pahteldamiseks. Toode on mõeldud üksikute ebatasasuste ja aukude täitmiseks, kipsplaadi vuugi täitmiseks ja vuugilindi paigaldamiseks ning suuremate pindade lauspahteldamiseks.

LIGHT-WEIGHT



SEINAD JA LAED KUIVADES SISERUUMIDES

KIPSPLAAT - ESMAVÄRVIMINE

Pinna eeltöötlus	Enne tööde algust veenduda, et kipsplaadid oleksid nõuetekohaselt kinnitatud ning samas tasapinnas. Aluspind peab olema sile, kuiv ning puhas tolmust ja mustusest.	
Pahteldamine	Põhipahteldus (vuukide täitmine, vuugikattelindi paigaldus, kruvipeade pahteldus):	MAXI PRO SPECIAL või MEDIUMSPACKEL/LS104
	Järel- ja lauspahteldus (plaadivuugi laiem pahteldus, pooride täitmine ja pinna lauspahteldus):	MAXI PRO SPRAY või MAXI PRO LIGHT
	Värsket pahtel siluda ühtlaseks vähendamaks hilisemat lihvimise määra. Lasta pahtlil kuivada, seejärel lihvida pind peeneteralise liivapaberiga siledaks ning eemaldada lihvimistolm.	
Kruvimine	Eelnevalt viimistlemata või pahteldatud pinna kruvimine:	GRUND+, EXPERT 2, TÄCKPLAST või GRUND
	Pind kruvitada 1 kihis. Kruvivarvi kasutamine parandab naket kattevärvi ja aluspinna vahel, ühtlustab aluspinna imavust ning vähendab kattevärvi kulu ja läikeerinevust.	
Pinna-viimistlus	Laed elu- ja ühiskondlikes ruumides:	EXPERT 1
	Seinad madala kulumiskoormusega ruumides (nt eluruumis, kontor):	EXPERT 4, EXPERT 7, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10, PROF 7 või PROF 12
	Seinad keskmise/suure kulumiskoormusega ruumides (nt lastetoas, köögis, õppeasutuses):	EXPERT 4, EXPERT 7, EXPERT 12, PROFESSIONAL P6 või PROFESSIONAL P10
	Seinad väga suure kulumiskoormusega ruumides (nt toiduainetetööstuses, haiglas):	EXPERT 12, PROFESSIONAL P6 või PROFESSIONAL P10
	Pind värvida 1-2 kihis. Esimest kihti vajadusel vedeldada veega (kuni 10%), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Kihtide vahel lasta pinnal nõuetekohaselt kuivada. Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...+25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%).	
Pinna puhastamine	Määratud pinna puhastamiseks kasutada leiget vett ja/või neutraalset puhastusvahendit, töövahendina pehmet mikrofiiber- või pesulappi. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid ning abrasiivseid töövahendeid, nt karedat pesukäsna ja tugevakiulist harja.	

SEINAD JA LAED KUIVADES SISERUUMIDES

KROHVITUD PIND - ESMAVÄRVIMINE

Pinna eeltöötlus	Enne tööde algust veenduda, et aluspind oleks lõplikult kuivanud, tugevasti seotud ning puhas tolmust, mustusest ja kriidistest osadest. Nõrgalt seotud pinnakihid eemaldada kuni kindla aluseni, vajadusel teha pinnaparandused.	
Pahteldamine	Pinnas olevate aukude ja pragude pahteldamine:	MAXI PRO SPECIAL või MEDIUMSPACKEL/LS104
	Pinna lauspahteldus:	MAXI PRO SPRAY või MAXI PRO LIGHT
	Värsket pahtel siluda ühtlaseks vähendamaks hilisemat lihvimise määra. Lasta pahtlil kuivada, seejärel lihvida pind peeneteralise liivapaberiga siledaks ning eemaldada lihvimistolm.	
Kruvimine	Eelnevalt viimistlemata või pahteldatud pinna kruvimine:	GRUND+, EXPERT 2, TÄCKPLAST või GRUND
	Pind kruvitada 1 kihis. Kruvivarvi kasutamine parandab naket kattevärvi ja aluspinna vahel, ühtlustab aluspinna imavust ning vähendab kattevärvi kulu ja läikeerinevust.	
Pinna-viimistlus	Laed elu- ja ühiskondlikes ruumides:	EXPERT 1
	Seinad madala kulumiskoormusega ruumides (nt eluruumis, kontor):	EXPERT 4, EXPERT 7, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10, PROF 7 või PROF 12
	Seinad keskmise/suure kulumiskoormusega ruumides (nt lastetoas, köögis, õppeasutuses):	EXPERT 4, EXPERT 7, EXPERT 12, PROFESSIONAL P6 või PROFESSIONAL P10
	Seinad väga suure kulumiskoormusega ruumides (nt toiduainetetööstuses, haiglas):	EXPERT 12, PROFESSIONAL P6 või PROFESSIONAL P10
	Pinna lakkimine:	ORIGINAL PANELLACK
Pinna puhastamine	Pind värvida 1-2 kihis. Esimest kihti vajadusel vedeldada veega (kuni 10%), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Kihtide vahel lasta pinnal nõuetekohaselt kuivada. Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...+25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%).	
	Määratud pinna puhastamiseks kasutada leiget vett ja/või neutraalset puhastusvahendit, töövahendina pehmet mikrofiiber- või pesulappi. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid ning abrasiivseid töövahendeid, nt karedat pesukäsna ja tugevakiulist harja.	

BETOONPIND - ESMAVÄRVIMINE

Pinna eeltöötlus	Enne töö algust veenduda, et aluspind oleks lõplikult kuivanud ning kivistunud. Aluspind peab olema sile ning puhas tolmust, rasvast, kriidistest osadest ning eraldunud kihtidest. Eemaldada pinnal olev tsemendipiim ning nõrgalt seotud pinnakihid kuni kindla aluseni. Pinnal olevad metallosad töödelda vältimaks nende korrodeerumist.	
Pahteldamine	Pinnas olevate aukude ja pragude pahteldamine:	MAXI PRO SPECIAL või MEDIUMSPACKEL/LS104
	Pinna lauspahteldus:	MAXI PRO SPRAY või MAXI PRO LIGHT
	Värske pahtel siluda ühtlaseks vähendamaks hilisemat lihvimise määra. Lasta pahtlil kuivada, seejärel lihvida pind peeneteralise liivapaberiga siledaks ning eemaldada lihvimistolm. Laepaneelide vahelised vuugid täita akrüülmassiga.	
Kruntimine	Eelnevalt viimistlemata või pahteldatud pinna kruntimine:	GRUND+, EXPERT 2, TÄCKPLAST või GRUND
Pinna- viimistlus	Laed elu- ja ühiskondlikes ruumides:	EXPERT 1
	Seinad madala kulumiskoormusega ruumides (nt eluruumis, kontoris):	EXPERT 4, EXPERT 7, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10, PROF 7 või PROF 12
	Seinad keskmise/suure kulumiskoormusega ruumides (nt lastetoas, köögis, õppeasutuses):	EXPERT 4, EXPERT 7, EXPERT 12, PROFESSIONAL P6 või PROFESSIONAL P10
	Seinad väga suure kulumiskoormusega ruumides (nt toiduainetetööstuses, haiglas):	EXPERT 12, PROFESSIONAL P6 või PROFESSIONAL P10
	Pinna lakkimine:	ORIGINAL PANELLACK
Pinna puhastamine	Pind värvida 1-2 kihis. Esimest kihti vajadusel vedeldada veega (kuni 10%), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Kihtide vahel lasta pinnal nõuetekohaselt kuivada. Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%).	

EELNEVALT LATEKSVÄRVIGA VÄRVITUD PINNA VIIMISTLEMINE

Pinna eeltöötlus	Aluspind peab olema sile, kuiv ning puhas tolmust, rasvast ja mustusest. Kergelt määratud pind puhastada leige vee ja pehme lapiga. Tugevasti määratud pind puhastada puhastusvahendiga, seejärel loputada pind hoolikalt puhta veega. Vana lahtine värv eemaldada, nõrgalt seotud pind puhastada kuni kindla aluseni.	
Pahteldamine	Pinnas olevate väiksemate aukude ja ebatasasuste pahteldamine:	MAXI PRO SPRAY või MAXI PRO LIGHT
	Värske pahtel siluda ühtlaseks vähendamaks hilisemat lihvimise määra. Lasta pahtlil kuivada, seejärel lihvida pind peeneteralise liivapaberiga siledaks ning eemaldada lihvimistolm.	
Kruntimine	Pahteldatud kohtade ning vajadusel kogu pinna kruntimine:	GRUND+, EXPERT 2, TÄCKPLAST või GRUND
Pinna- viimistlus	Laed elu- ja ühiskondlikes ruumides:	EXPERT 1
	Seinad madala kulumiskoormusega ruumides (nt eluruumis, kontoris):	EXPERT 4, EXPERT 7, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10, PROF 7 või PROF 12
	Seinad keskmise/suure kulumiskoormusega ruumides (nt lastetoas, köögis, õppeasutuses):	EXPERT 4, EXPERT 7, EXPERT 12, PROFESSIONAL P6 või PROFESSIONAL P10
	Seinad väga suure kulumiskoormusega ruumides (nt toiduainetetööstuses, haiglas):	EXPERT 12, PROFESSIONAL P6 või PROFESSIONAL P10
	Pind värvida 1-2 kihis. Esimest kihti vajadusel vedeldada veega (kuni 10%), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Kihtide vahel lasta pinnal nõuetekohaselt kuivada. Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%).	
Pinna puhastamine	Määratud pinna puhastamiseks kasutada leiget vett ja/või neutraalset puhastusvahendit, töövahendina pehmet mikrofiiber- või pesulappi. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid ning abrasiivseid töövahendeid, nt karedat pesukäsna ja tugevakiulist harja.	

EELNEVALT ALKÜÜD- VÕI ÕLIVÄRVIGA VÄRVITUD PINNA VIIMISTLEMINE

Pinna eeltöötlus	Aluspind peab olema sile, kuiv ning puhas tolmust, rasvast ja mustusest. Kergelt määratud pind puhastada leige vee ja pehme lapiga. Tugevasti määratud pind puhastada puhastusvahendiga, seejärel loputada pind hoolikalt puhta veega. Vana lahtine värv eemaldada, nõrgalt seotud pind puhastada kuni kindla aluseni. Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saamiseks kergelt liivapaberiga.	
Pahteldamine	Pinnas olevate väiksemate aukude ja ebatasasuste pahteldamine:	MAXI PRO SPRAY või MAXI PRO LIGHT
	Värske pahtel siluda ühtlaseks vähendamaks hilisemat lihvimise määra. Lasta pahtlil kuivada, seejärel lihvida pind peeneteralise liivapaberiga siledaks ning eemaldada lihvimistolm.	
Kruntimine	Pinna kruntimine:	BINDO BASE või MASTER BASE (PROFESSIONAL TRADITIONAL HÄFTGRUND)
	Pind kruntida 1 kihis. Kruntvärvi kasutamine parandab naket kattevärvi ja aluspinna vahel, ühtlustab aluspinna imavust ning vähendab kattevärvi kulu ja läikeerinevust.	
Pinna-viimistlus	Laed elu- ja ühiskondlikes ruumides:	EXPERT 1
	Seinad madala kulumiskoormusega ruumides (nt eluruumis, kontoris):	EXPERT 4, EXPERT 7, PROFESSIONAL P6, PROFESSIONAL P10, PROF 7 või PROF 12
	Seinad keskmise/suure kulumiskoormusega ruumides (nt lastetoas, köögis, õppeasutuses):	EXPERT 4, EXPERT 7, EXPERT 12, PROFESSIONAL P6 või PROFESSIONAL P10
	Seinad väga suure kulumiskoormusega ruumides (nt toiduainetetööstuses, haiglas):	EXPERT 12, PROFESSIONAL P6 või PROFESSIONAL P10
	Pind värvida 1-2 kihis. Esimest kihti vajadusel vedeldada veega (kuni 10%), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Kihtide vahel lasta pinnal nõuetekohaselt kuivada. Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%).	
Pinna puhastamine	Määratud pinna puhastamiseks kasutada leiget vett ja/või neutraalset puhastusvahendit, töövahendina pehmet mikrofiiber- või pesulappi. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid ning abrasiivseid töövahendeid, nt karedat pesukäsna ja tugevakiulist harja.	

„PROBLEEMSETE“ PINDADE VIIMISTLEMINE


Pinna eeltöötlus	Aluspind peab olema sile, kuiv ning puhas tolmust, rasvast ja mustusest. Kergelt määratud pind puhastada leige vee ja pehme lapiga. Tugevasti määratud pind puhastada puhastusvahendiga, seejärel loputada pind hoolikalt puhta veega. Vana lahtine värv eemaldada, nõrgalt seotud pind puhastada kuni kindla aluseni.	
Pahteldamine	Pinnas olevate väiksemate aukude ja ebatasasuste pahteldamine:	MAXI PRO SPRAY või MAXI PRO LIGHT
	Värske pahtel siluda ühtlaseks vähendamaks hilisemat lihvimise määra. Lasta pahtlil kuivada, seejärel lihvida pind peeneteralise liivapaberiga siledaks ning eemaldada lihvimistolm.	
Kruntimine	Pinnal olev vana lubivärv siduda:	SILIKAT BASE ja vee seguga 1:1 või kruntvärviga MASTER BASE (PROFESSIONAL TRADITIONAL HÄFTGRUND), millele on lisatud 40-50% lakibensiini
	Halvas seisukorras olev vana liimvärv eemaldada täielikult, selleks pinda eelnevalt veega niisutades; tugevasti seotud liimvärv kruntida:	MASTER BASE (PROFESSIONAL TRADITIONAL HÄFTGRUND), millele on lisatud 20-30 % lakibensiini
	Puitkiud- ja puitlaastplaat:	BINDO BASE või MASTER BASE (PROFESSIONAL TRADITIONAL HÄFTGRUND)
	Tööstuslikult lakitud või värvitud pind:	BINDO BASE või MASTER BASE (PROFESSIONAL TRADITIONAL HÄFTGRUND)
	Erineva poorsusega (nt kohtpahteldustega) pind:	GRUND+, GRUND või BINDO BASE
	Suitsu- ja veekahjustusega pind:	ORIGINAL SPÄRRVITT ISOLERANDE
	Pind kruntida 1 kihis. Spetsiaalse kruntvärvi kasutamine parandab naket kattevärvi ja aluspinna vahel, ühtlustab aluspinna imavust, vähendab kattevärvi kulu ning tõstab värvitud pinna koormustaluvust.	
Pinna-viimistlus	Sobiva pinnavärvi valikul lähtuda aluspinnast, ruumi kulumiskoormusest ning viimistletud pinna puhastamissagedusest.	
	Pind värvida 1-2 kihis. Esimest kihti vajadusel vedeldada veega (kuni 10%), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Kihtide vahel lasta pinnal nõuetekohaselt kuivada. Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%).	
Pinna puhastamine	Määratud pinna puhastamiseks kasutada leiget vett ja/või neutraalset puhastusvahendit, töövahendina pehmet mikrofiiber- või pesulappi. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid ning abrasiivseid töövahendeid, nt karedat pesukäsna ja tugevakiulist harja.	

PROJEKTI ABIMEES SINU TASKUS

Kogu tööks vajalik info ühe puudutusega

- Muuda tooni valimine lihtsamaks
- Leia kiiresti tooteinfo
- Juhi projekte efektiivsemalt
- Esitle oma parimaid töid

Lae tasuta
alla



TÄIUSTATUD
VERSION

TÄPNE TOON SEKUNDITEGA

Sikkens Colour Sensor määrab sinu
kliendi lemmikeseme tooni ning
taaselustab selle ruumi seintel,
kasutades selleks uuendatud rakendust
Sadolin Professional Expert.



TÄIUSLIK VÄRVILAHENDUS

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8,
10147 Tallinn, Eesti, tel 630 5299
www.professional.sadolin.ee